

# SERIES III

## Aceite Monogrado para motores diesel de servicio pesado

**Series III** es una línea de lubricantes monogrado para motores diésel de servicio pesado elaborados con básicos de calidad a los que se les han incorporado aditivos de protección y desempeño para satisfacer los requisitos de servicio en unidades que requieran de una categoría de servicio NOM DH-4.

Formulado para las unidades diesel de servicio en México que requieren de mantener de un producto con la especificación más alta de viscosidad dentro de la especificaciones SAE 40 y SAE 50, que puede ayudar a prevenir la caída de presión por altas temperaturas durante el servicio del aceite.



### PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Formulado con un refuerzo de viscosidad, para mantener y evitar la caída de presión debidas al aceite lubricante.



Tecnología de aditivos de servicio para todas las condiciones de trabajo.

### ESPECIFICACIÓN

NOM DH-4

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| SERIES III                     | Método ASTM | SAE 40 | SAE 50 |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| Color                          | D 1500      | 5.5    | 5.5    |
| Gravedad Específica            | D 4052      | 0.9090 | 0.9100 |
| Viscosidad Cinematica @ 100°C  | D 445       | 15.35  | 20.6   |
| Índice De Viscosidad           | D 445       | 96     | 97     |
| Punto de Inflamación (mín), °C | D 93        | 240    | 250    |

### CAMPO DE APLICACIÓN

**Series III Monogrados** es recomendado para motores de alta velocidad con ciclos de cuatro tiempos, diseñados para cumplir las normas de emisiones de gases de escape del año 1998. Formulados para su uso con combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 0.5% en peso y puede sustituir a las categorías DF, DF-4 y DG-4

Recomendado para unidades diesel de servicio pesado que requieran de un aceite monogrado SAE 40 o SAE 50 para mantener y evitar la caída de presión de aceite en el sistema.

Los lubricantes Quaker State, cuando se manipulan y utilizan de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no suponen ningún peligro. No obstante, para obtener más información, consulte la ficha de datos de seguridad de este producto. NO CONTAMINE: deseche el lubricante usado de acuerdo con la normativa medioambiental; no lo vierta por el desagüe ni en el suelo. Los valores indicados en esta ficha técnica son características físico-químicas típicas. Estos valores pueden variar ligeramente debido a los procesos de fabricación sin afectar al rendimiento del producto, incluyendo, entre otros, el color. Si tiene alguna pregunta sobre los productos Quaker State y sus aplicaciones, póngase en contacto con el departamento técnico en el 53 58 90 40 en la Ciudad de México. 1. Basado en la norma industrial ASTM D8279; 2. Basado en pruebas de campo; 3. Basado en la norma industrial ASTM D8226.

