



ALTO KILOMETRAJE SAE 25W-50

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA CON ALTO KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN

Alto Kilometraje SAE 25W-50, es un lubricante multigrado especialmente enfocado para el mercado mexicano, formulado bajo la tecnología Quaker State QS-06.1 con básicos, aditivos y componentes especiales, que le brindan excelentes propiedades lubricantes, ofreciendo mayor protección a los motores a gasolina con alto kilometraje acumulado, bajo condiciones severas de operación. Su desarrollo fue soportado satisfactoriamente con pruebas de motor.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SL

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Reduce el consumo de aceite y elimina el golpeteo en el motor.
- Ayuda a reducir las fugas de aceite reacondicionando los sellos (retenes) y empaques de elastómero, gracias a su componente **Sellapack** de fórmula exclusiva de Quaker State.
- Reduce la emisión de gases, contribuyendo a disminuir la contaminación ambiental.
- Excepcional resistencia a la oxidación y al desgaste.
- Excelente comportamiento a cualquier temperatura de operación.
- Reduce las fugas de compresión, permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.

CAMPO DE APLICACIÓN

Alto Kilometraje SAE 25W-50, se recomienda para motores a gasolina de automóviles de cualquier marca y modelos 2004 y anteriores con más de 100 000 km y que tengan problemas de alto consumo de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Alto Kilometraje 25W-50	Método ASTM	Resultado
Color	Visual	Rojo
Gravedad específica @ 15°C	D 4052	0.8893
Viscosidad Cin. @ 100°C, cSt	D 445	20.21
Viscosidad Cin. @ 40°C, cSt	D 445	197.5
Viscosidad CCS, cP @ -10°C, max.	D 5293	6044
Índice de viscosidad	D 2270	119
Punto de inflamación, °C, mín.	D 92	260.2
Punto de Fluidez, °C, máx.	D 97	-30
B.N., mg KOH/g	D 2896	7.96

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México