



# POWER RIDER 4T SAE 10W-30 JASO MA2 API SN

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS CON MOTORES DE 4 TIEMPOS

## DESCRIPCIÓN

---

**POWER RIDER 4T SAE 10W-30** es un aceite multigrado especialmente formulado para la lubricación y protección de los motores, caja de cambios y clutch (embrague) de motocicletas con motores de 4 tiempos; su fórmula está desarrollada para cumplir y exceder los requerimientos de la mayoría de fabricantes de motocicletas que señalan el uso de un aceite con especificación JASO MA-2, así con la más reciente especificación API SN.

Cuenta con la mejor tecnología y aditivos únicos que le imparten excelentes propiedades contra la fricción y el desgaste a la vez que proporciona una mayor limpieza para la protección de motocicletas tipo urbanas o de trabajo que son sometidas a condiciones de trabajo prolongado y/o tráfico severo, típico de las ciudades.

## CAMPO DE APLICACIÓN

---

El aceite **POWER RIDER 4T SAE 10W-30 SN** se recomienda para motocicletas con motores de 4 tiempos donde el uso de un fluido es apto para lubricar el motor, la caja de cambios y el clutch (embrague); ya sean motos urbanas o de trabajo. No es apto para motores con transmisiones CVT o de clutch seco.

## ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

---

**JASO MA2: 2016**  
**API SN**

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

---

- Formulación con tecnología de alto desempeño que reduce hasta un 50% el desgaste, comprobado bajo rigurosas pruebas de campo\*.
- Máximo control de la fricción que proporcionan al clutch una mejor operación en cualquier momento, incluyendo en los arranques.
- Elevada eficiencia contra agentes contaminantes que mantienen limpio el motor por más tiempo, particularmente en la zona de pistones en donde el desgaste abrasivo puede ser más severo.
- Excepcional control de la oxidación gracias a sus componentes de alta calidad y refinación que le permiten al aceite operar correctamente por periodos más prolongados.

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México.

Los valores reportados son sólo típicos y están sujetos a variaciones de sin afectar el desempeño del producto.

\*Prueba de campo por 30,000 km bajo condiciones controladas y supervisadas en los Estados Unidos.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

*TU COPILOTO*

QS.

Aceite multigrado 100% sintético para motores a gasolina

POWER RIDER 4T	Método ASTM	SAE 10W-30
Color	D1500	L 3.5
Apariencia	Visual	Brillante
Gravedad Específica @15°C	D 4052	0.8688
Viscosidad Cinemática @100°C	D 445	11.14
Índice de Viscosidad	D 2270	141
Punto de Inflamación PMMCC, °C	D 92	233
B.N., mg KOH/g	D 2896	8.15
Viscosidad Aparente CCS@-25°C, cP	D 5293	6091

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México