



# Anticongelante Concentración Máxima

Anticongelante/Antiebullente listo para usar

## DESCRIPCIÓN

El **Anticongelante Concentración Máxima** de **Quaker State** es un fluido listo para usar, el cual confiere protección contra la corrosión, las altas y bajas temperaturas, gracias a sus aditivos y a su formulación especial con agua desmineralizada que le confiere propiedades para la transferencia de calor.

Su mezcla está especialmente formulada con inhibidores de corrosión con los cuales protege el radiador de temperaturas extremas, y de los daños que causan la corrosión y la incrustación en el sistema de enfriamiento de los motores.

**Anticongelante Concentración 66%** ofrece un desempeño superior comparado con refrigerantes y antiebullentes convencionales a base de agua.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Previene congelamiento, sobre calentamiento y evaporación.
- Compatible con otros refrigerantes aprobados.

- Cumple y/o excede todas las normas ASTM D3306 y estándares SAE de protección a la corrosión para anticongelantes.
- Su dilución realizada con agua libre de minerales asegura que no se formaran depósitos por la dureza del agua, asegurando la adecuada capacidad de bombeo.

## CAMPO DE APLICACIÓN

El **Anticongelante Concentración Máxima** está recomendado y formulado para uso en todos los autos y vehículos de carga ligera que requieren una protección especial por sus radiadores de Aluminio.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Anticongelante Concentración Máxima	Método	Resultado
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Rojo
pH (50% vol.)	ASTM D1287	7.5 - 11.0
Gravedad específica relativa @20/20 (50% vol.)	ASTM D1122	1.0516
Punto de congelación °C, sin diluir*	ASTM D1177	-38
Punto de ebullición °C*	ASTMD 1120	140
Formación de espuma (max)	ASTMD 1881	150 ml/5 seg.

Los anticongelantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México

Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su manufactura sin que afecte el desempeño del producto.

\*usando un tapón de radiador convencional