



# RACING OIL SAE 5W-20 API SN

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

## DESCRIPCIÓN

**Racing Oil SAE 5W-20** es un lubricante multigrado desarrollado con la mejor tecnología, exclusiva de Quaker State, para ofrecer la máxima protección contra el desgaste del motor, sus agentes antidesgaste de alto desempeño protegen el motor sin dañar el sistema de control de emisiones a diferencia de los agentes antidesgaste convencionales. Además, gracias a su formulación con agentes mejorados que reducen la fricción incrementando significativamente la vida del motor.

## ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

### API SN

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente protección contra el desgaste y corrosión que extiende hasta 6 veces más la vida de los componentes del motor gracias a su nueva tecnología, única de Quaker State.

- Brinda una alta durabilidad del aceite debido a su gran resistencia a la oxidación, reduciendo la formación de lodos y depósitos que le permite mantener sus excelentes propiedades lubricantes por más tiempo.
- Ofrece una máxima protección del sistema de control de emisiones debido a su excepcional retención de fósforo, prolongando la vida útil del convertidor catalítico hasta por más de 160,000 km.
- Permite una excelente economía de combustible gracias a sus aditivos modificadores de fricción y su viscosidad ideal para climas templados, la cual mantiene durante todo el periodo de servicio.
- Satisface todos los requerimientos de API SN (Protección del sistema de emisiones y turbocargador, durabilidad del motor y economía de combustible).

## CAMPO DE APLICACIÓN

El aceite **Racing Oil SAE 5W-20** se recomienda para motores a gasolina de automóviles último modelo y anteriores donde el fabricante recomienda el uso de aceites con la clasificación de servicio API SN .

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

RACING OIL	Método ASTM	SAE 5W-20
Color	D 1500	2.0
Gravedad Específica @15°C	D 4052	0.8586
Viscosidad Cinemática @100°C	D 445	8.0
Viscosidad Cinemática @40°C	D 445	46.01
Indice de viscosidad	D2270	146
Viscosidad CCS, cP @-30°C	D 5293	5500
Punto de Inflamación PMMCC, °C	D 93	230

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléf ono 53 58 90 40 de la ciudad de México. Los valores reportados son sólo típicos y están sujetos a variaciones de sin afectar el desempeño del producto.